

## LIBERA CE

- Struttura in acciaio zincato
- Tecnologia costruttiva a taglio laser
- 7 tipologie di telai perimetrali
- 2 profili di compensazione
- Serratura (singola per la versione ad 1 anta, doppia per la versione a 2 ante). Ambedue le versioni sono corredate di un doppio puntale di chiusura (superiore / inferiore) con trattamento antitaglio. Mezzo cilindro a profilo europeo antitrapano solita cifratura di serie per singola commessa
- Verniciatura a polveri poliesteri per esterno per una perfetta aderenza e durata delle vernici
- Ogni fornitura include Kit d'uso e manutenzione
- Tutti i modelli di grate sono realizzati da moduli di acciaio pieno di spessore 14 mm

- *Galvanized steel structure*
- *Laser cutting constructive technology*
- *7 types of perimeter frames*
- *2 compensation profiles*
- *Lock (single for 1 door version, double for 2 door version). Both versions are equipped with a double locking tip (upper / lower) with anti-cut treatment. Half anti drill european cylinder, same standar encryption for single order*
- *Polyester powder coating for outdoor use for perfect adhesion and durability of the paints*
- *Each supply includes a Service Kit and Maintenance Kit*
- *All security bar models are manufactured with solid steel modules with a thickness of 14 mm*



**Certificazione Antieffrazione**  
*Break-in resistance*



**Modelli disponibili**  
*38 available models*



**Kit manutenzione**  
*Maintenance kit*

### KIT PER SERRATURA LOCKING KIT:



Cilindro di sicurezza K2  
*Safety cylinder K2*



Chiave di cantiere  
*Construction site key*



3 chiavi padronali  
*3 keys*



Tesserina di duplicazione chiavi  
*Duplication keys card*

#### Prodotto certificato:



ISTITUTO  
GIORDANO  
Qualità al Plurale.

#### Le nostre certificazioni:

[www.errecisicurezza.com/certificazioni/](http://www.errecisicurezza.com/certificazioni/)



#### ERRECI SICUREZZA S.r.l.

Viale dell'Industrie, 5/7 - 26845 Codogno LODI  
Tel. +39 0377 436041 - 379937 - 433126  
Fax +39 0377 437928  
[info@errecisicurezza.com](mailto:info@errecisicurezza.com)

[www.errecisicurezza.com](http://www.errecisicurezza.com)

# LIBERA CE

CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE

LIBERA CE





# LIBERA CE

## CERNIERA TRADIZIONALE

**CERNIERA TRADIZIONALE**  
Le versioni ASS CE sono dotate della classica cerniera a cardine che permette la rotazione esterna a filo muro esterno. Il collo della cerniera può essere personalizzato in tre diverse misure 12/30/60 mm in modo da poter superare ostacoli in facciata oppure per arretrare semplicemente il fissaggio in mazzetta.

**STANDARD HINGE**  
*The ASS CE versions are equipped with the classic hinge avoiding the external rotation. The hinge neck can be customized in three different sizes 12/30/60 mm to surpass front obstacles or to simply draw back the fastening.*



Posizione: Chiusa  
Position: Closed



Posizione: Apertura parziale esterna  
Position: External partial opening



Posizione: Apertura totale esterna  
Position: Total external opening

La caratteristica della grata Libera CE è senza dubbio la semplicità costruttiva con cerniere ad infilare autolubrificanti. In corrispondenza delle cerniere vengono inseriti dei rostri antistrappo per poter garantire una maggior tenuta all'effrazione. Le ante sono realizzate con profili d'acciaio zincato di sezione 40/50x30x2mm. Il nodo centrale nella tipologia a due ante è caratterizzato da un piatto di battuta sull'anta primaria così come nella tipologia ad un'anta.

*The distinguishing feature of the "Libera CE" security bar system is, without a doubt, the constructive simplicity with self lubricant inserting hinge. In correspondence of the hinge, anti-tear guards are inserted to guarantee an increased break-in resistance. The doors are made with profiles in galvanized steel of 40/50x30x2 mm section. In the two doors model, the conjunction node is featured by a double rabbet plate on the primary door, as well as the one door model.*



Defender esterno per cilindro passante  
External Defender for passing cylinder



Doppio puntale di chiusura superiore / inferiore  
Double closure tip upper lower



Cerniera esterna con rostro antistrappo  
External hinge with anti-tear guard.



Mezzo cilindro  
Half cylinder

